




#5425EURD

Wall Mount Model  
Modèle à montage mural  
Modell zur Wandmontage  
Wandmodell

Modelo de pared  
Modello per montaggio a parete  
Modelo de montagem em parede

Επιτοίχιο μοντέλο  
Veggmontert modell  
Vægmonteringsmodel



## EN - Instructions:

### How to open:

1. Open weather cover (A). Light will automatically turn on when weather cover is opened. Light will automatically turn off after approximately 15 seconds. To turn on light again, push the light activation button (C).
2. Rotate dials (B) to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0-0-0-0).
3. Press down on the OPEN lever (D) to open the door.
4. Pull the door fully open.
5. Add or remove keys.
6. Close compartment door.
7. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
8. Close the weather cover.

### To set a new combination:

**The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0.**

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Using a pointed object, such as a pen, slide combination SET lever (E) in direction of arrow.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Close door. Your lock is now set to your new combination.
5. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
6. Close the weather cover.

### To hang Select Access wall mount model:

**For added security, consider installing Select Access in a discrete location. To hang Select Access, you will need: pencil or marker, a cross-head screwdriver, level, drill and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.**

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Position the lock on the desired surface.
3. Use level to verify the lock is vertical.
4. Mark the position of the screw holes on the surface.
5. Remove lock.
6. Drill holes.
7. If necessary, use hammer to place anchors (not included).
8. Position lock.
9. Insert and tighten screws.
10. Close compartment door.
11. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
12. Close the weather cover.

### How to replace battery

1. Open battery compartment (F).
2. Install new CR2032 battery.
3. Close battery compartment door.

### Reminder:

1. The OPEN lever will open the Select Access until you scramble the dials
2. Keep the protective cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.  
Your Select Access should be securely mounted in a discreet location not visible from a public place and not visible from general observation.

## FR - Instructions:

### Comment ouvrir :

1. Ouvrir la porte de protection contre les intempéries (A). La lumière s'allumera automatiquement lorsque la porte de protection contre les intempéries est ouverte. La lumière s'éteindra automatiquement après environ 15 secondes. Pour allumer la lumière à nouveau, appuyez sur le bouton d'activation de la lumière (C).
2. Tourner les cadrans (B) sur la combinaison que vous utilisez (ou si le Select Access est neuf, réglez la combinaison sur 0-0-0-0).
3. Appuyez vers le bas sur le levier d'OUVERTURE (D) pour ouvrir la porte.
4. Ouvrez complètement la porte.
5. Rangez ou prenez les clés.
6. Fermez la porte du compartiment.
7. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
8. Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

### Programmer une nouvelle combinaison :

**La combinaison initiale est réglée à l'usine sur 0-0-0-0.**

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. En utilisant un objet pointu, tel qu'un stylo, faites basculer le Bouton de réinitialisation « Set » de la combinaison (E) dans la direction de la flèche.
3. Tournez les cadrans sur la combinaison souhaitée.
4. Fermez la porte. Votre serrure est maintenant réglée à votre nouvelle combinaison.
5. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
6. Fermez la porte de protection contre les intempéries.

### Fixer Select Access sur un mur :

**Pour une plus grande sécurité, installez Select Access dans un endroit discret. Vous aurez besoin : crayon ou marqueur, tournevis cruciforme, niveau, foret et mèche. Pour certaines surfaces (béton) des chevilles et un marteau sont recommandés.**

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Positionnez le Select Access sur la surface désirée.
3. Utilisez un niveau pour vérifier que le Select Access soit bien en position verticale.
4. Marquez l'emplacement des trous des vis sur votre mur.
5. Enlevez le Select Access.
6. Percez les trous.
7. Si nécessaire, utilisez un marteau pour placer les ancrages (non compris).
8. Positionnez le Select Access.
9. Insérez et serrez les vis.
10. Fermez la porte du compartiment.
11. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cachez votre combinaison.
12. Fermez la porte de protection contre les intempéries.

### Comment remplacer la pile :

1. Ouvrir le compartiment à pile et enlever l'ancienne pile (F).
2. Installer une nouvelle pile CR2032.
3. Fermez la porte du compartiment à pile.

### Rappel :

1. Les boutons d'ouverture ouvriront le Select Access jusqu'à ce que vous brouillez la combinaison
2. Gardez la porte protectrice fermée pour une meilleure résistance aux intempéries et pour cacher le cadran de la combinaison.
3. Votre Select Access doit être solidement monté dans un endroit discret, non visible d'un endroit public et non visible d'un point d'observation général.

## DE - Anleitung:

### Öffnen:

1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung (A). Die Beleuchtung geht automatisch an, wenn die Schutzabdeckung geöffnet wird. Das Licht geht nach ungefähr 15 Sekunden automatisch aus. Um die Beleuchtung wieder einzuschalten, drücken Sie den Lichtknopf (C).
2. Drehen Sie die Zähler (B) auf die geltende Kombination (bei einem neuen Schloss ist die Werkseinstellung der Kombination 0-0-0-0).
3. Drücken Sie den OPEN Schalter herunter (D), um die Tür zu öffnen.
4. Öffnen Sie die Tür vollständig.
5. Räumen Sie die Schlüssel ein oder entnehmen sie.
6. Schließen Sie die Kombination.
7. Verstellen Sie die Kombinationszähler, um die Tür zu schließen und die Kombination zu verbergen.
8. Schließen Sie die Schutzabdeckung, eckung schließen (B).

### Eine neue Kombination einstellen:

**Die Werkseinstellung der ursprünglichen Kombination ist 0-0-0-0.**

1. Öffnen Sie die Türe des Faches (siehe Anleitung oben).
2. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie einen Kugelschreiber, schieben Sie den SET Schalter der Kombination (E) in Richtung des Pfeils.
3. Drehen Sie die Wahlscheiben auf Ihre gewünschte Kombination.
4. Schließen Sie die Tür. Ihr Schloss ist jetzt auf Ihre neue Kombination eingestellt.
5. Verstellen Sie den Kombinationszähler, um die Tür zu

- schließen und Ihre Kombination zu verbergen.
6. Schließen Sie die Schutzabdeckung.

### Das wandmontierte Select Access Model anbringen:

**Zur zusätzlichen Sicherung, wählen Sie eine unauffällige Anbringung des Select Access. Um den Select Access aufzuhängen, benötigen Sie: Bleistift oder Marker, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, eine Wasserwaage, Bohrer und Bohrsätsatz. Für bestimmte Oberflächen (Mauerwerk) werden Maueranker und ein Hammer empfohlen.**

1. Öffnen Sie die Türe des Faches (siehe Anleitung oben).
2. Positionieren Sie das Schloss auf der gewünschten Oberfläche.
3. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu überprüfen, ob das Schloss vertikal ausgerichtet ist.
4. Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher auf der Oberfläche.
5. Entfernen Sie das Schloss.
6. Bohren Sie die Löcher.
7. Falls notwendig, verwenden Sie einen Hammer, um die Anker anzubringen (nicht im Lieferumfang).
8. Positionieren Sie das Schloss.
9. Führen Sie die Schrauben ein und drehen sie fest.
10. Schließen Sie das Fach.
11. Verstellen Sie den Kombinationszähler, um die Türe zu verschließen und die Kombination zu verbergen.
12. Schließen Sie die Schutzabdeckung.

### Die Batterie ersetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach (F).
2. Legen Sie eine neue CR2032 Batterie ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefaches.

### Achtung:

1. Der OPEN Schalter wird den Select Access solange öffnen, bis Sie den Kombinationszähler verstellt haben.
2. Halten Sie die Schutzabdeckung geschlossen, um vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Wahlräder vor Blicken zu schützen.

Ihr Select Access sollte sicher an einem unauffälligen Ort und von einem öffentlichen Ort aus nicht sichtbar außerhalb allgemeiner Sicht angebracht werden.

## NL - Instructies:

### Openen:

1. Open de beschermhuls (A). Het licht gaat automatisch aan bij opening van het deurtje. Het licht gaat na ongeveer 15 seconden automatisch weer uit. Om het licht weer aan te doen, druk op de lichtschakelaar (C).
2. Draai de cijfers (B) naar de door u gewenste combinatie (of als uw Select Access nieuw is, regel de combinatie op 0-0-0-0).
3. Duw het hendeltje OPENING (D) naar beneden om het deurtje te openen.
4. Open het deurtje volledig.
5. Doe de sleutels erin of haal ze eruit.
6. Sluit het deurtje.
7. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen.
8. Sluit de beschermhuls.

### Een nieuwe combinatie instellen:

**De combinatie is aanvankelijk in de fabriek ingesteld op 0-0-0-0.**

1. Open het deurtje van het vak (zie instructies hierboven).
2. Gebruik een puntig voorwerp zoals een balpen om de resetknop «Set» van de combinatie (E) in de richting van de pijl te duwen.
3. Draai de cijfers naar de door u gewenste combinatie.
4. Sluit het deurtje. De nieuwe combinatie is nu ingesteld.
5. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen.
6. Sluit de beschermhuls.

### Select Access aan de wand hangen:

**Voor extra zekerheid, installeer Select Access op een discrete plaats. Benodigdheien: een potlood of stift, kruisopschroevendraaier, waterpas, boormachine en boorput. Voor sommige oppervlakken (beton) zijn pluggen en een hamer aanbevelen.**

1. Open het deurtje van het vak (zie instructies hierboven).
2. Plaats Select Access op het gewenste oppervlak.
3. Gebruik een waterpas om te controleren of Select Access goed verticaal hangt.

4. Markeer de plaats van de schroefgaten op de wand.
5. Haal Select Access weg.
6. Boor de gaatjes.
7. Gebruik indien nodig een hamer om de pluggen (niet inbegrepen) erin te slaan.
8. Plaats Select Access.
9. Steek de schroeven erin en draai ze vast.
10. Sluit het deurtje van het vak.
11. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen.
12. Sluit de beschermhuls.

### De batterij vervangen:

1. Open het batterijvak en haal de oude batterij eruit (F).
2. Plaats een nieuwe batterij CR2032.
3. Sluit het batterijvak.

### Herinnering:

1. De openingsknopjes openen Select Access tot u de cijfers door elkaar draait.
2. Hou de beschermhuls dicht om de kluis tegen weer en wind te beschermen en de combinatieplaat te verbergen.
3. Uw Select Access moet stevig geïnstalleerd worden op een discrete plek, niet zichtbaar vanaf een openbare plaats en niet zichtbaar vanuit een algemeen observatiepunt.

## ES - Instrucciones:

### Cómo abrir el Select Access:

1. Abra la cubierta para intemperie (A). La luz se encenderá automáticamente cuando la cubierta esté abierta. La luz se apagará automáticamente en unos 15 segundos. Para volver a encender la luz, presione el botón de activación de luz (C).
2. Rote los discos (B) a la combinación actual (si el candado es nuevo, la combinación se establece en la fábrica en 0-0-0-0).
3. Mueva la palanca de ABRIR (D) hacia abajo para abrir la puerta.
4. Hale la puerta hasta abrir completamente.
5. Agregue o quite llaves.
6. Cierre la puerta del compartimiento.
7. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
8. Cierre la cubierta para intemperie.

### Para configurar una nueva combinación:

**La combinación inicial se establece en la fábrica en 0-0-0-0.**

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Usando un objeto con punta, como una pluma, deslice la palanca de reinicio "Set" de la combinación (E) en la dirección de la flecha.
3. Rote los discos a la combinación deseada.
4. Cierre la puerta. Su candado ya está configurado con la nueva combinación.
5. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
6. Cierre la cubierta para intemperie.

### Colgar el Select Access en la pared:

**Para mayor seguridad, considere instalar Select Access en una ubicación discreta. Necesita: Lápiz o marcador, destornillador estrella, nivel, taladro y broca para el taladro. Para ciertas superficies (hormigón) se recomiendan clavijas y un martillo.**

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Coloque el candado en la superficie deseada.
3. Use un nivel para verificar que el candado está en posición vertical.
4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
5. Retire el candado.
6. Perfore los orificios.
7. Si es necesario, use un martillo para colocar anclas (no incluidas).
8. Coloque el candado en su posición.
9. Inserte y apriete los tornillos.
10. Cierre la puerta del compartimiento.
11. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
12. Cierre la cubierta para intemperie.

### Cómo cambiar la batería:

1. Abra el compartimiento de la batería y saque la batería vieja (F).
2. Instale una batería CR2032 nueva.
3. Cierre la puerta del compartimiento de la batería.

### Recordatorio:

1. Los botones de liberación abrirán el compartimento hasta que se mezclen los diales de la combinación.
2. Mantenga la puerta protectora cerrada para aumentar la resistencia al clima y ocultar los diales de la combinación.
3. Su Select Access debería instalarse en una ubicación discreta que no sea visible desde un lugar público y que no se pueda observar fácilmente.

## IT - Instructions:

### Come aprire:

1. Aprire il coperchio anti-intemperie (A). La luce si accenderà automaticamente all'apertura del coperchio. La luce si spegnerà automaticamente dopo circa 15 secondi. Per riacendere la luce, premere il pulsante di attivazione luce (C).
2. Ruotare i quadranti (B) sulla combinazione attuale (se il Select Access è nuovo, la combinazione di fabbrica impostata è 0-0-0-0).
3. Premere verso il basso la leva di APERTURA (D) per aprire lo sportello.
4. Aprire completamente lo sportello.
5. Aggiungere o prendere delle chiavi.
6. Chiudere lo sportello dello scomparto.
7. Confondere i quadranti della combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione.
8. Chiudere il coperchio anti-intemperie.

### Per impostare una nuova combinazione:

**La combinazione iniziale impostata dalla fabbrica è 0-0-0-0.**

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedi istruzioni qui sopra).
2. Utilizzando un oggetto appunto come una penna, spostare la leva di IMPOSTAZIONE combinazione (E) nella direzione della freccia.
3. Ruotare i quadranti fino alla combinazione desiderata.
4. Chiudere lo sportello. La nuova combinazione ora è impostata.
5. Confondere i quadranti della combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione.
6. Chiudere il coperchio anti-intemperie.

### Fissare a parete il modello Select Access:

**Per maggiore sicurezza, installare Select Access in un luogo discreto. Per fissare a parte Select Access, saranno necessari: una matita o un pennarello, un cacciavite a croce, una livella, un trapano e una punta. Per alcune superfici (muratura, si consiglia l'uso di tasselli e un martello.**

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedi istruzioni qui sopra).
2. Posizionare il Select Access sulla superficie desiderata.
3. Utilizzare la livella per verificare che il Select Access sia in posizione verticale.
4. Segnare la posizione dei fori delle viti sulla superficie.
5. Rimuovere il Select Access.
6. Realizzare i fori.
7. Se necessario, utilizzare il martello per collocare i tasselli (non fornito).
8. Posizionare il Select Access.
9. Inserire e serrare le viti.
10. Chiudere lo sportello dello scomparto.
11. Confondere i quadranti della combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione.
12. Chiudere il coperchio anti-intemperie.

### Come sostituire la batteria

1. Aprire lo scomparto batteria (F).
2. Installare la nuova batteria CR2032.
3. Chiudere lo sportello dello scomparto batteria.

### Nota Bene:

1. La leva di APERTURA aprirà il Select Access finché non si saranno confusi i quadranti.
2. Mantenere chiuso il coperchio protettivo per una migliore resistenza alle intemperie e nascondere i quadranti.
3. Il Select Access dovrà essere installato in modo sicuro in un luogo discreto non visibile da un luogo pubblico e da un

punto di osservazione generale

## PT - Instruções:

### Como abrir:

1. Abra a cobertura anti-intempéries (A). A luz acende-se automaticamente quanto a cobertura anti-intempéries é aberta. A luz apagar-se-á automaticamente em cerca de 15 segundos. Para voltar a ligar a luz, pressione o botão de ativação da luz (C).
2. Rode os botões (B) para a combinação atual (se o alquete for novo, a combinação predefinida de fábrica é 0-0-0-0).
3. Pressione a alavanca de ABERTURA (D) para abrir a portinhola.
4. Abra totalmente a portinhola.
5. Coloque ou retire chaves.
6. Feche a porta do compartimento.
7. Baralhe a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação.
8. Feche a cobertura anti-intempéries.

### Para programar uma nova combinação:

**A combinação predefinida de fábrica é 0-0-0-0.**

1. Abra a porta do compartimento (consultar instruções acima).
2. Usando um objeto afiado, como uma caneta, deslize a alavanca de SELEÇÃO de combinação (E) na direção da seta.
3. Rode os botões para a sua combinação desejada.
4. Feche a porta. O seu alquete tem agora uma nova combinação definida.
5. Baralhe a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação.
6. Feche a cobertura anti-intempéries.

### Para montar na parede este modelo Select Access:

**Para maior segurança, considere instalar o Select Access num local discreto. Para pendurar o Select Access, necessitará de: lápis ou marcador, chave de estrela, nível, berbequim e broca. Para certas superfícies (em betão), recomendamos-se buchas e um martelo.**

1. Apertar o compartimento da bateria e tirar a bateria antiga (F).
2. Colocar o alquete na posição desejada.
3. Utilizar um nível para verificar que o alquete se encontra na vertical.
4. Assinalar a posição dos orificios para os parafusos na superfície.
5. Retirar o alquete.
6. Fazer os furos.
7. Se necessário, utilizar um martelo para colocar as buchas (não incluídas).
8. Colocar o alquete.
9. Insirir e apertar os parafusos.
10. Fechar a porta do compartimento.
11. Baralhar a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação.
12. Fechar a cobertura anti-intempéries.

### Como trocar a pilha

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas (F).
2. Coloque a nova pilha CR2032.
3. Feche a tampa do compartimento das pilhas.

### Importante:

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas (F).
2. Coloque a nova pilha CR2032.
3. Feche a tampa do compartimento das pilhas.
4. O seu Select Access deverá ser instalado num local discreto, não visível a partir de um local público e não visível à primeira vista.

## GR - Οδηγίες:

### Πώς να το ανοίξετε:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία (Α). Η λυχνία ανάβει αυτόματα όταν ανοίξει το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία. Η λυχνία σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα. Για να ανάψει πάλι η λυχνία, πιέστε το κουμπι ενεργοποίησης λυχνιάς (Γ).
2. Γυρίστε τους περιστροφικούς διακόπτες (Β) στον τρέχοντα συνδυασμό (αν η κλειδαριά είναι καινούργια, ο εργοστασιακός συνδυασμός είναι 0-0-0-0).
3. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Δ) για να

- ανοίξει την πόρτα.
4. Τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει τελείως.
5. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε τα κλειδιά.
6. Κλείστε πλυ πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
7. Απορρυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε.
8. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία.

### Για να προγραμματίσετε έναν νέο συνδυασμό:

**Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός συνδυασμός είναι 0-0-0-0.**

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
2. Χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως στυλό, μετακινήστε τον μοχλό ΡΥΘΜΙΣΗΣ συνδυασμού (Ε) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
3. Σχηματίστε τον δικό σας συνδυασμό.
4. Τοποθετήστε την κλειδαριά (εάν η κλειδαριά έχει πλέον ρυθμιστεί με τον νέο συνδυασμό).
5. Απορρυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε.
6. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία.

### Στερεώστε το επιτοίχιο μοντέλο Select Access σε έναν τοίχο:

**Για πρόσθετη ασφάλεια, ο αυστηρίουμε να τοποθετήσετε το Select Access σε κάποιο διακριτικό σημείο. Για να στερεώσετε το Select Access, θα χρειαστείτε: μολύβι ή μαρκαδόρο, σταυροκατσάβιδο, αλφάδι, τρυπάνι και μύτη τρυπανιού. Για ορισμένες επιφάνειες (μπετόν) συνιστώνται ούτια και σφυρί.**

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
2. Τοποθετήστε την κλειδαριά στην επιφάνεια που επιθυμείτε.
3. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να επαληθεύσετε ότι η κλειδαριά είναι κάθετη.
4. Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην επιφάνεια.
5. Αφαιρέστε την κλειδαριά.
6. Ανοίξτε τις τρύπες.
7. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα ούτια (δεν περιλαμβάνονται).
8. Τοποθετήστε την κλειδαριά.
9. Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις.
10. Κλείστε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης.
11. Απορρυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε.
12. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία.

### Αντικατάσταση μπαταρίας:

1. Ανοίξτε τον χώρο της μπαταρίας (ΣΤ).
2. Τοποθετήστε καινούργια CR2032 μπαταρία.
3. Κλείστε την πόρτα του χώρου της μπαταρίας.

### Υπενθύμιση:

1. Ο μοχλός



